

inleg Bat systemen Pottery Forms Europe

INLEG Batystemen

Pottery Forms Europe heeft een aantal verschillende soorten inleg batsystemen. De inlegbats van deze systemen worden gemaakt met een minimum aan speling om zo stabiel mogelijk te draaien.

Inlegbats worden vooral gebruikt door pottenbakkers die veelvuldig draaien. Het voordeel is dat je niet steeds je complete bat hoeft te installeren en het werk niet direct van de bat af hoeft te snijden. Door alleen de inlegbat uit het systeem te halen en te vervangen kan het werkstuk tot de leerhard fase op de inlegbat blijven zitten.

Vooraf bij onze zwarte systemen kan het voorkomen dat er veel (zwart) fijn zaagselstof aanwezig is. Het is daarom verstandig dit systeem voor gebruik eerst af te spoelen met water en te laten drogen.

Als de inlegbats na het draaien een beetje beginnen klemmen, dan kun je een houten spatel of een platte schroevendraaier gebruiken en hem voorzichtig lossteken in de daarvoor bestemde opening en zo de inlegbat naar boven duwen.

Deze zal eenvoudig loskomen, ga vooral niet wringen, het hout zal anders snel beschadigd raken.

Na verloop van tijd zullen er enkele vezels (ook aan de kopse kant van het moederbord en de inlegbats) verschijnen, dit is een normale werking van hout onder invloed van water.

Indien dit de uitname van de inlegbats begint te bemoeilijken dan is het zeer eenvoudig om dit probleem op te lossen door met een FIJN schuurpapier (#120 - #150) licht en gelijkmatig alle randen en zijden van de moederbord en inlegbat te schuren. Schuur altijd met de lengte van de nerf of de ronding mee (niet dwars) en neem de kopse kant lichtjes mee.

Schuur niet te veel, (of met een schuurmachine), pas regelmatig hoe de inlegbat in het moederbord past want je haalt al snel teveel weg waardoor de inlegbat los kan gaan zitten.